

ACS TÁVIRÁNYÍTÓK



Távírányítók

A távírányítók használata mindenhol célszerű ahol távolról, gyorsan, egyszerűen és biztonságosan kell nagy hatótávolságból vezérelni. A egy darab vevő és (csomagtól függően) egy vagy két adóegység található. A vevő relés száraz kontakt kimenettel rendelkezik. Az ACS típusú sorozat nagy hatótávolságú szettek tartalmazza, nyílt terepen akár 500 méter távolságból is működhet. KEELQ ugró kódos titkosításának köszönhetően nagy biztonságú, több különböző működési móddal is rendelkeznek.



ACS-114R

Relék száma:2
Kimenet: NO/NC
Tampervédelem: Van
Működési módok: Impulzus, bistabil, időzített, pánik gomb
Tápfeszültség: 12-16 V DC
Sugárzási teljesítmény: <10 mW
Memória kapacitás: 330 adó
Terhelhetőség: 1 A@30 V DC; 0,5 A@125 V AC



ACS-126R

Relék száma:2
Kimenet: NO/NC
Tampervédelem: Van
Működési módok: Impulzus, bistabil, időzített, pánik gomb
Tápfeszültség: 24 V AC/DC
Sugárzási teljesítmény: <10 mW
Memória kapacitás: 330 adó
Terhelhetőség: 1 A@30 V DC; 0,5 A@125 V AC



ACS-144R

Relék száma:4
Kimenet: NO/NC
Tampervédelem: Van
Működési módok: Impulzus, bistabil, időzített, folytonos, pánik gomb
Tápfeszültség: 12-16 V DC
Sugárzási teljesítmény: <10 mW
Memória kapacitás: 330 adó
Terhelhetőség: 1 A@30 V DC; 0,5 A@125 V AC



ACS-1000R

Relék száma:2
Kimenet: NO/NC
Hatótávolság: 1.000 m (nyílt terepen)
Tampervédelem: Van
Működési módok: Impulzus, pánik gomb
Tápfeszültség: 12-16 V DC
Sugárzási teljesítmény: <10 mW
Memória kapacitás: 330 adó
Terhelhetőség: 1 A@30 V DC; 0,5 A@125 V AC



ACS-RC09

Gombok száma: 2
LED: piros
Anyag: műanyag
Tápfeszültség 12 V DC (23AE elem)
Kompatibilis: ACS-114R/ACS-126



ACS-RC10

Gombok száma: 2
LED: piros
Anyag: műanyag
Tápfeszültség 12 V DC (23AE elem)
Kompatibilis: ACS-144R



ACS-RC12

Gombok száma: 2
LED: piros
Anyag: műanyag
Tápfeszültség 12 V DC (23AE elem)
Kompatibilis: ACS-1000R