YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

SG5-M

Gigabites hálózati switch

Kép



Leírás

Az SG5-M egy ipari kivitelű fém házas, nem menedzselhető switch. Alkalmas egyszerűbb Ethernet hálózatok, VoIP telefonhálózatok, illetve IP kamerarendszerek kiépítéséhez is.
Az UTEPO cég az egyik vezető jelátviteli eszközöket gyártó cég. Jó minőségű eszközeik a videótechnikában már évek óta piacvezetők.

Tulajdonságok


- Fém ház
- Ipari kivitel
- Magas szintű ESD védelem
- Háromféle működési üzemmód

Specifikáció

Tápellátás	Tápfeszültség	5V
	Teljesítmény	≤3W
	Max áramfelvétel	≤0.6A
Paraméterek	Portok	4x10/100/1000Mbps Downlink, 1x10/100/1000Mbps Uplink
	Max jelátvitel	160m
Működési módok	Default	Minden port kommunikál, támogatja a hurokdetektálást
	VLAN	1-3 portok izolálva vannak egymástól, a 4-5 portokkal kommunikálnak
	CCTV	1-5 portok limitálva vannak 100Mbps-ra, a jelátvitel maximum 160m.
Switch	Ethernet szabványok	IEEE: 802.3, 802.2u, 802.3ab, 802.3x
	Max kapacitás	10 Gbps
	Adatsebesség	7,24 Mpps
	MAC tábla	1K
	Csomag buffer	1Mbps
	Adatkommunikáció	Store & Forward
Védelem	ESD	6 KV közvetlen, 16 KV levegőben (IEC61000-4-5)
	Villámvédelem	4 KV (IEC61000-4-5)
Működési környezet	Működési hőmérséklet	0~40°C
	Tárolási hőmérséklet	-40°C~70°C
	Páratartalom	5%~95% (nem lecsapódó)
Külső tulajdonságok	Méretek	122mm x 92mm x 25mm
	Anyaga	Fém
	Színe	Fekete
	Súlya	1,0kg

Nagy megbízhatóság

Az UTEPO eszközökben használt aranyozott NYÁK megnöveli az eszköz élettartamát.



Működési környezet


Az UTEPO eszközök igen komoly ESD védelemmel rendelkeznek, valamint széles hőmérséklet tartományban képesek a megbízható működésre.




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

SG5-M
5 Portos, fém házas, nem menedzselhető 10/100/1000Mbps ethernet switch
Adatlap


Kialakítás




Méretek



Hálózati kialakítás



UTP kábel érsorrend



Tanusítványok