YB-100

Elektromos csapzár - süllyesztett szerelés - fail-safe
- ajtó állapot visszajelzés

Kép



Leírás

Az YB-100 egy süllyesztve szerelhető elektromos csapzár. Áramszüneti viselkedése fail-safe (nyitva marad).

A csapzár vezérlése táp megszakítással történik. Az eszköz csak ellenoldal érzékelése esetében zár be.

Fontos, hogy a szerelési és bekötési útmutatót minden esetben tartsák be.

FIGYELEM! A solenoid elven működő elektromos csapzárakat TILOS menekülési útvonalakba telepíteni. Amennyiben az ajtó bármilyen okból feszül, akkor a csapot mozgató solenoid nem képes elegendő erőt kifejteni, hogy visszahúzza a csapot a helyére. Emiatt az ajtó nem fog kinyílni, csak ha a feszülés megszűnik.

Tulajdonságok


• Működési mód:	Fail-safe, áramszünet esetén az ajtó nyitott állapotban marad
• Nyitójel típusa:	táp megszakítással
• Visszajelzés:	ajtóállapot NO-COM
• LED-es visszajelzés:	nincs
• Szerelési mód:	süllyesztett
• Telepítési környezet:	beltér

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Nyitási áramfelvétel:	900 mA
• Nyugalmi áramfelvétel:	170 mA
• Teljesítmény:	10,8 W (visszazárás pillanatában)
	2,04 W (nyugalmi állapotban)
• Csapzár mérete:	205 x 35 x 41,5 mm
• Csap mérete:	16 x Ø16 mm
• Ellendarab mérete:	90 x 25 x 2 mm
• Süllyesztési méret:	140 x 29 x 40 mm
• Visszazárási időzítés:	nincs
• Maximális ajtóhézag:	8 mm

Bekötési ábra

A csapzár ábrázolása illusztráció.




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

YB-100
Elektromos csapzár - süllyesztett szerelés
- fail-safe - ajtó állapot visszajelzés
ADATLAP

Műszaki rajz



Szerelési ábra

