FPR-1500-WP

Vízálló, ujjlenyomat és 125 kHz EM segédolvasó
RS485 kommunikációval INBIO vezérlő központokhoz

Kép



Leírás

Az FPR-1500 egy **vízálló**, ujjlenyomat- és kártya olvasó biometrikus azonosítású vezérlő központokhoz. Az ujjlenyomat olvasó a legújabb SilkID érzékelővel van ellátva. A fejlett technologiának köszönhetően könnyedén érzékeli az ujjlenyomatokat kedvezőtlen körülmények között is, akár erős megvilágítás esetén is.

Tulajdonságok

- Vízálló
- 3 színű LED és hang visszajelzés
- RS485 kommunikáció
- Alacsony fogyasztás
- Nagy teljesítmény
- SilkID ujjlenyomat érzékelő
- Rozsdamentes fém ház


Specifikáció

• Olvasási távolság:	<10cm
• Olvasható kártya:	EM 125 kHz
• Kimeneti formátum:	RS485
• Tápellátás:	12V DC
• Fogyasztás:	60mA (nyugalmi) 140mA (működési)
• Hőmérséklet tűrés:	-10°C ~ +45°C
• Pára tűrés:	20~95%
• Anyaga:	ABS + Inox
• Méretek:	121.3 x 77.3 x 38 mm
• Tömeg:	190g


Vezetékek

PIROS	+Vcc
FEKETE	GND
SÁRGA	RS485+
LILA	RS485-
FEKETE	GND

Címzés

Cím	DIP állás	Cím	DIP állás
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

Műszaki rajz



Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen**. Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra**.

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

FPR-1500-WP
RS485 ujjlenyomat olvasó
ADATLAP