



R20BX2

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az R20BX2 az Akuvox minden igényt kielégítő kétlakásos kültéri egysége. A masszív erős kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység. Kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.

Specifikáció

- Tápellátás PoE 54V DC; 12V DC 1A
- RFID EM (125kHz)
- MIFARE(13,56MHz), NFC
- Lakások száma 2
- Védelem IP65
- Szerelhetőség Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Relé kimenet 2 x Szárazkontaktus
- Kamera 2MP, 110°
- Felbontás 1920x1080
- Videó kodek H.264
- Audió kodek G.711a, G.711μ, G.722
- Beszélgetés típusa Teljes duplex
- Egyéb hang tulajdonságok Visszhang szűrés
- Portok Aktív hang észlelés
- 10/100Mbps Ethernet
- Wiegand RS485
- Protokollok ONVIF, IPv4, HTTP(S)
- FTP, SNMP, DNS, NTP
- RTSP, RTP, TCP, UDP
- ICMP, DHCP, ARP
- SIP SIP v1 (RFC2543)
- SIP v2 (RFC3261)
- Egyéb IR LED, Fehér LED
- IR szenzor
- Webes felületről is programozható
- Hőmérséklet tűrés -30°C + 65°C
- Páratartalom tűrés 10% - 90%
- Tápfeszültség 12V DC, PoE
- Anyaga Alumínium
- Mérete 85 x 185 x 24 mm

Figyelmeztetés!


Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy PoE tápellátással.

A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!

Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csatlakozók

12V
GND
DOORA
DOORB
WG_D0
WG_D1
RS485B
RS485A



Ethernet (PoE)

GND	B Relé A Relé
GND	
NC	
COM	
NO	
NC	
COM	
NO	

12V/GND:
DOORA-DOORB:
WG_D0-WG_D1:
RS485 B/A
GND/GND
Relé B/A:

Tápellátás
Nyomógomb bemenet
Wiegand
RS 485
Nyomógomb földpont
Relé kimenet

Műszaki rajz

