



R20BX5

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az R20BX5 az Akuvox minden igényt kielégítő ötlakásos kültéri egysége. A masszív erős kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység. Kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.

Specifikáció


- Tápellátás: PoE 54V DC; 12V DC 1A
- RFID: EM (125kHz)
MIFARE(13,56MHz), NFC
- Lakások száma: 5
- Védelem: IP65
- Szerelhetőség: Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Relé kimenet: 2 x Szárazkontaktus
- Kamera: 2MP, 110°
- Felbontás: 1920x1080
- Videó kodek: H.264
- Audió kodek: G.711a, G.711μ, G.722
- Beszélgetés típusa: Teljes duplex
- Egyéb hang tulajdonságok: Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
- Portok: ONVIF, IPv4, HTTP(S)
FTP, SNMP, DNS, NTP
RTSP, RTP, TCP, UDP
ICMP, DHCP, ARP
- Protokollok: SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
- SIP: IR LED, Fehér LED
- Egyéb: IR szenzor
Webes felületről is programozható
- Hőmérséklet tűrés: -30°C + 65°C
- Páratartalom tűrés: 10% - 90%
- Tápfeszültség: 12V DC, PoE
- Anyaga: Alumínium
- Mérete: 85 x 185 x 24 mm

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csatlakozók

12V
GND
DOORA
DOORB
WG_D0
WG_D1
RS485B
RS485A



Ethernet (PoE)

GND	B Relé A Relé
GND	
NC	
COM	
NO	
NC	
COM	
NO	

12V/GND:
DOORA-DOORB:
WG_D0-WG_D1:
RS485 B/A
GND/GND
Relé B/A:

Tápellátás
Nyomógomb bemenet
Wiegand
RS 485
Nyomógomb földpont
Relé kimenet

Műszaki rajz

