



R20K

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az R20K az Akuvox minden igényt kielégítő társasházi kültéri egysége. A masszív erős kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység, mely rendelkezik kódbillentyűzettel. Kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.

Specifikáció


- Tápellátás
RFID
PoE 54V DC; 12V DC 1A
EM (125kHz)
MIFARE(13,56MHz), NFC
Fizikai billentyűzet
Korlátlan
IP65
Felültre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Kódbillentyűzet
Lakások száma
Védelem
Szerelhetőség
2 x Szárazkontaktus
2MP 110°
1920x1080
H.264
G.711a, G.711μ, G.722
ONVIF
Teljes duplex
Ethernet RJ45
Wiegand RS485
ONVIF, IPv4, HTTP(S)
FTP, SNMP, DNS, NTP
RTSP, RTP, TCP, UDP
ICMP, DHCP, ARP
SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
IR LED, Fehér LED
IR szenzor
Webes felületről is programozható
-30°C + 65°C
10% - 90%
12V DC, PoE
Alumínium
85 x 185 x 24 mm
- Relé kimenet
Kamera
Felbontás
Videó kodek
Audió kodek
Szabvány
Beszélgetés típusa
Kommunikáció
Protokollok
SIP
Egyéb
Hőmérséklet tűrés
Páratartalom tűrés
Tápfeszültség
Anyaga
Mérete

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csatlakozók

GND
12V
WG_D0
WG_D1
DOORA
GND
DOORB



Ethernet (PoE)

NC	B Relé
COM	
NO	
X	
NC	A Relé
COM	
NO	

GND-12V:
WG_D0-WG_D1:
DOORA-GND-DOORB:
RelayB:
RelayA:

Tápellátás
Wiegand
Nyomógomb bemenet
Relé kimenet
Relé kimenet

Műszaki rajz

