




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-99-2-NDF-412-PRE
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-99-2-NDF-412-PRE

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, PRELOAD sorozat

Kép



Leírás




A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-99-es sorozata az alacsony áramfelvételű mini zárfogadókat foglalja magába. A PRE típusú zárok feszülő ajtó esetén is nyitnak. Ezek a zárok **alapvetően 12 V DC feszültséggel** működnek, azonban 24 V DC impulzussal (1s) is meg lehet táplálni.

Karbantartás és garancia

A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újracsírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

DORCAS

12V
DC




Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+3 / 0 mm)
- Nyitójel típusa: megáplálástól függ (1/15 mp)
- Radiális zárnyelv: igen
- Kiiktatható: igen (mechanikusan)
- Előfeszített nyitás: igen (PRELOAD - 200N)

Figyelem! Az eszközt minden esetben polaritáshelyesen, védődiódával kell bekötni!

Műszaki rajz



Specifikációk

- Tápfeszültség: 12 V DC -időzített (15mp)
24V DC -impulzus (1mp)
- Áramfelvétel: 280 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3,36 W
- Tekercs ellenállása: 43 Ω
- Méretek: 82,5 x 16,5 x 25,5 mm
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

Szerelési útmutató

