



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

PBK-811A(LED)-rd/gn/bl
Mikrokapcsolós nyomógomb 92x29 INOX
pajzzsal - LED - NO - (kék / zöld / piros) -
cseppálló (IP65)

ADATLAP

PBK-811A(LED)-RD/GN/BL

Mikrokapcsolós nyomógomb 92x29 INOX pajzzsal - LED - NO -
(kék / zöld / piros) - cseppálló (IP65)

Kép



Leírás

PBK-811A(LED) - Mikrokapcsolós nyomógomb 92x29 INOX
pajzzsal - LED - NO

A mikrokapcsolós nyomógombok többféle színben, formában
és méretben kaphatóak, lehetnek süllyesztetten vagy
felületre szerelhetőek, egy dolog viszont mindegyikben
közös, szerelésük és használatuk nem is lehetne egyszerűbb.
Segítségükkel megoldható az elektromos zárok és síkmágnesek
gombnyomásra történő nyitása. Abban az esetben ideálisak,
ha egy ajtónál csak az egyik irányban van szükség az átjárás
korlátozására, de a másik irányba bárki szabadon közlekedhet.

A PBK-811A(LED) egy egyszerű mikrokapcsolós nyomógomb,
rozsdamentes acélpajzzsal és LED-es világítással. Kapható
kék, zöld, valamint piros LED-el. Külön kiemelőkerettel akár
felületre is szerelhető.

Tulajdonságok

- Kapcsoló típusa: Mikrokapcsoló
- Kapcsolás típusa: NO/COM
- Kivétel: Rozsdamentes acél

Specifikációk

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Tápfeszültség: | 12 V DC |
| • Kapcsolás típusa: | NO/COM |
| • Kimenet terhelhetősége: | 2 A/36 V DC |
| • Érintkező szigetelési ellenállás: | $\leq 50 \text{ M}\Omega$ |
| • Szigetelési ellenállás: | $\geq 1000 \text{ M}\Omega$ |
| • LED színe: | Piros/ Zöld/ Kék |
| • Szerelési mód: | Süllyesztve |
| • Anyaga: | Rozsdamentes acél |
| • Telepítési környezet: | Beltér/kültér |
| • Üzemi hőmérséklet: | $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$ |
| • Relatív páratartalom: | 0 ~ 95%, páralecsapódás
nélkül |
-
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • IP védelem: | IP65 |
| • Ütésvédelem: | IK09 |
| • Mechanikai élettartam: | 1.000.000 kapcsolás |
| • Méretek: | 92 x 29 x 22 mm |
| • Furat átmérője: | 4 mm |
| • Nettó súly: | 30 g |

Méretek

