



# G-4013

Tápegység egy lakásos video rendszerekhez

## Kép



## Specifikáció

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| • Bemeneti feszültség:    | 100~240V AC 50Hz |
| • Kimeneti feszültség:    | 14V DC           |
| • Kimeneti terhelhetőség: | 800 mA           |
| • Működési hőmérséklet:   | -10°C~50°C       |
| • Méret:                  | 90x73x64 mm      |
| • Súly:                   | 0,25 kg          |

## Bekötés

Az eszköz felső és alsó részén is található 1-1 sorkapcsot. A felső részén 3 vezetékot tud rögzíteni az eszközhöz. Ezek a bemeneti feszültség biztosítására vannak, a jelű lábhoz kösse a védőföldet (sárga-zöld vezeték), a '~AC~' feliratú lábakhoz pedig a váltakozó feszültség két vezetékét (kék és barna vezetékek). A másik oldalon a '-' láb a GND a '+' láb pedig a +14V DC egyenfeszültség.

## Leírás

A G-4013 egy egyenáramú tápegység, ideális a cégünk által forgalmazott egy lakásos video kaputelefon rendszerek egységeinek tápellátásához. Az eszköz kimenetén a kaputelefonok működéséhez szükséges 14V DC feszültséget biztosítja. Kis méretű, és könnyű.

FIGYELEM! Száraz, fedett helyen használható csak az eszköz.

## Tulajdonságok

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| • Kivitel:               | Műanyag                                              |
| • Szerelés:              | Sínre, vagy felületre                                |
| • Kompatibilis termékek: | G-F3110, G-FG9V11,<br>G-S7V11, G-FS5V11,<br>G-F5D50, |